





壁スイッチ S=1:10 / ピンアサイン (RJ45接点制御)




各部詳細図




オプション シーリングブラケット装着時 S=1:10
※シーリングブラケットは付属しておりません。別途お買い求めください。



セッティングブラケット S=1:8



本体左側面図



- | | | |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| 仕様 | 付属品 | 各部名称 |
| ■ 製品重量 約12.1kg | ■ CUSW-1 | ① スクリーン |
| ■ 電源 AC100V 50Hz/60Hz | ■ 壁スイッチ | ② スクリーンケース |
| ■ 消費電力 110W | ■ ミニプラグ付ケーブル | ③ ホトムバー(白) |
| ■ 制御 接点 | ■ セッティングブラケット | ④ ホトムキャップ |
| ■ 材質 アルミ製: ケース/ローラー/ホトムバー | ■ 電源コード(2m) | ⑤ シーリングブラケット |
| ■ スチール製: キャップ類他 | ■ 取付用ビスセット | ⑥ マスク |
| ■ ケースカラー(アルマイト塗装) | ■ 取付用ビスセット (六角レンチを含む) | |
| ■ ビュアホワイト/マットブラック | ■ 取扱説明書 | |

- オプション品
- シーリングブラケット: CMB-CU
 - 推奨埋め込みボックス: SCB-1326
 - 赤外線リモコン: CULW-1
- 別途工事
- 電気配線、配管工事(1次2次側共)
 - スイッチボックス・スクリーンボックス

※取付穴ピッチは推奨の位置です。任意で移動することができます。
※製品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。
※上黒寸法は工場出荷時500mmです。リミッター調整により500mmまで設定が出来ます。(図面上は黒500mm)

REVISION	
2024.08.08	作図
2025.07.02	シーリングブラケット図修正

Project title
CUBE series

Building
-

Drawing Title
CPE-100WXW

No. SYH08A Scale A3 / 1:20

Check KIKUCHI Draw Y. SAKATA

NOTE
■ LINE UP
CPE-100WXW-W
CPE-100WXW-BK