



- 仕様
- 製品重量 約70.7kg
 - 材質(ケース部) アルミ製
 - 電源 AC100V 50/60Hz
 - 消費電力 170W

- 付属品
- 壁埋込非自照スイッチ × 1個
 - 6Pモジュールケーブル × 1本
 - シーリングマウントブラケット × 2個
 - 取扱説明書 × 1冊
 - CD4-L × 1個

各部名称

| | |
|---|------------------|
| ① | スクリーン(グラニューホワイト) |
| ② | スクリーンケース |
| ③ | ボトムカバー |
| ④ | ボトムキャップ |
| ⑤ | シーリングマウントブラケット |

※ X寸法は、工場出荷時には約600mmで設定済み。
リミットルームにて調整可能(0~600)

※ 輸入商品のため予告なしに仕様変更する場合があります。

※ 電気配線配管工事(1次2次側共)及びスクリーンボックス、スイッチボックスは別途工事

詳細図 S=1/6

| | | | |
|------------|------------|------------|--------------|
| △ | UNIT | mm | SCALE |
| △ | ANGLE | 3rd | 1/45 |
| △ | TOLERANCE | | |
| △ | DATE | 2020.07.30 | |
| △ | TITLE | 外観詳細図 | |
| | DATE | REVISION | SIGN |
| PLANNED BY | DRAWN BY | CHECKED BY | APPROVED BY |
| GODO | TSUBATA | TANAKA | GODO |
| | | | DRAWING NO. |
| | | | TUG30C |
| MODEL NAME | 電動巻上型スクリーン | | MODEL NO. |
| | | | GEA-RC200AFW |