



- 設置方法**
1. スクリーン本体にシーリングブラケットを取付
 2. 本体を天井開口に入れ、シーリングブラケットを吊りボルトに仮固定。
 3. 位置や水平を確認し、本固定。
 4. フランジを本体に取付、完成。

製品仕様

- 製品重量: 64kg
- 消費電力: 160W
- 電源: AC100V 50/60Hz
- ケースカラー: 白

カスタマイズ

■コードカラー

- ・ホワイト
- ・スカイブルー
- ・グレー
- ・フォレストグリーン
- ・ブラック
- ・ベージュ

※各ブラケットの位置は任意で移動することができます。
※製品の仕様及びデザインは改良等のため、予告なく変更する場合があります。



東京本社
東京都新宿区下落合3-12-35
TEL: 03-3952-5131
FAX: 03-3953-0051
http://www.kikuchi-screen.co.jp

REVISION	
2020.01.08	作図
Project title	
-	
Building	
-	
Drawing Title	
ZERO-G シーリングブラケット [埋込ボックス] 5GFL-100HD	
Date	Scale
2020.01.08	A3 / 1:15
Check	Draw
KIKUCHI	Y. SAKATA
No.	-
SYUA08B	-
付属品	
<ul style="list-style-type: none"> ・赤外線リモコン (リチウム式コイン型電池内蔵) ・壁スイッチ ・シーリングブラケット×2 ・電源コード(2m)×1 ・取扱説明書×1冊 ・取付用ビスセット×1 	