



詳細図S=1/6

仕様

- 製品重量 18.0kg
- 材質(天板部) アルミ製
- 塗装色(天板部) アルミB2クリアー
- サイレント機構・ブレーキ機構

付属品

- 取付金具 × 3個
- 取付用ビスセット × 1式
- 引下げ棒 × 1本
- 取扱説明書 × 1冊

各部名称

①	スクリーン	ホワイトマット/シームレス(WZ)	TSL-WZ
②	マスク		
③	アルミ天板		
④	取付金具(スライド可能)		
⑤	パイプ(φ28.6)		
⑥	パイプキャップ		
⑦	引下げ金具		

オプション

- スクリーンホックス

※上部マスク寸法Xは最大の400mm引き下げた状態を示しています。  
 ※上部マスクは 0~400mmの間でピッチ約65~70mm間隔で停止させることができます。  
 ※取付穴ピッチは推奨の位置です。任意で移動することができます。  
 ※製品の仕様およびデザインは改良等のため予告なく変更する場合があります。  
 ※スクリーン生地ピース(G)と150PROG7ドランス(PG)には有効内に継ぎ目が入ります。

**KIKUCHI** 株式会社 キクチ科学研究所

注) スクリーンホックス(別途工事)の内寸150mmに対しスクリーン外寸が145mmなので 注2) 150mm厳守で製作願います。

△	.			UNIT	mm	SCALE
△	.			ANGLE	3rd	1/25
△	.			TOLERANCE		
△	.			DATE	2015. 08. 27	
△	.			TITLE	外観詳細図	
△	.			DATE	REVISION	SIGN
△	.			PLANNED BY	DRAWN BY	CHECKED BY
△	.			TSUBATA		
△	.			APPROVED BY	DRAWING NO.	
△	.				SPH28B	
△	.			MODEL NAME	手動巻き上げスクリーン(天板式)	
△	.			MODEL NO.	TSL-150	