

スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名) **リフレクションズ アクティブ 170 3D(RA1703D)**

特 徴 リフレクションズ アクティブ 170 3Dは、アクティブ3D用に開発されたホワイトスクリーンです。通常のホワイトマットスクリーンに比べて50%以上の明るさを確保し、色の再現性や白の均一性にも優れた画像を提供します。
マイクロパーフォX2やシネマパーフォへの対応も可能です。
アクティブ3D用に開発されていますが、2D映像にも優れた画質を提供します。

仕 様

映写方式	前面投射式(フロント)
材 質	軟式塩化ビニール 酢酸ビニール 特殊拡散剤
厚さ及び重量	t =0.5mm ±10% 700g/m ²
最大寸法	NTSC590インチ HD 550インチ
シームレス最大寸法	27000mm(W) × 12000mm(H)
スクリーンゲイン	ピークゲイン(Gs) = 1.7±10%
1/2値角・1/3値角 (水平) (垂直)	水平 $\alpha H(1/2値角)=53^{\circ} \pm 5^{\circ}$ 垂直 $\alpha V(1/2値角)=\pm^{\circ}$ $\beta H(1/3値角)=85^{\circ}$ 以上 $\beta H(1/3値角)=\pm^{\circ}$ *垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
3D適合	<偏光式> 不適合 <液晶シャッター式> 適合
使用形態	張込式 パネル式 巻上式(電動)

<特記事頁>

※ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

15.09