

スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名) シャンティホワイト (CW)

特 徴 2D/3D/2K/4K超高精細映像に対応いたします。
ホワイトマットをアップグレードし、鮮明な画質バランスを実現。
青みを抑え、白の再現性をより追及いたしました。
シャープネスなメリハリのある映像を表現いたします。

仕 様

映写方式	前面投射式(フロント)
材 質	軟式塩化ビニール、グラスファイバー
厚さ及び重量	t = 0.33mm ±10% 420g/m ²
最大寸法	巻上式NTSC130インチ 巻上式HD160インチ (張込式は118インチ) (張込式は145インチ)
シームレス最大寸法	有効最大(H)寸法 2000mm
スクリーンゲイン	ピークゲイン(Gs) = 0.95±5%
1/2値角・1/3値角 (水平) (垂直)	水平 $\alpha H(1/2値角) = 85^\circ$ 以上 垂直 $\alpha V(1/2値角) = \pm^\circ$ $\beta H(1/3値角) = 85^\circ$ 以上 $\beta V(1/3値角) = \pm^\circ$ *垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
3D適合	<偏光式> 不適合 <液晶シャッター式> 適合
難燃加工	防炎番号 B11860062
使用形態	張込式 パネル式 巻上式(電動・手動) 壁掛式 三脚式 床置き式

<特記事頁>

※最大寸法は、原反生地から巻き上げ式タイプと張込タイプを製作した場合の、つなぎ目の入らない参考サイズとなります。

※ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

18.10



株式会社 キクチ科学研究所
〒161-0033 東京都新宿区下落合3-12-35
TEL: 03-3952-5131 FAX: 03-3953-0053