

スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名) **グランビューホワイト(GW)**

特 徴 ナチュラルなカラーバランスで映像を表現します。
角度のある位置からの視聴でも映像の明るさに差がなく、ワイドな視聴エリアからしっかりとした映像が得られます。

仕 様

映写方式	前面投射式(フロント)
材 質	軟式塩化ビニール、グラスファイバー
厚さ及び重量	t = 0.35mm±10% 510g/m ²
最大寸法	巻上式NTSC120インチ(手動) 巻上式HD120インチ(手動) 巻上式NTSC150インチ(電動) 巻上式HD170インチ(電動)
スクリーンゲイン	ピークゲイン(Gs) = 1.0±10%
1/2値角 1/3値角 (水平) (垂直)	水平 { $\alpha H(1/2値角) = 85^\circ$ 以上 $\beta H(1/3値角) = 85^\circ$ 以上 *垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。 垂直 { $\alpha V(1/2値角) = \pm$ ° $\beta V(1/3値角) = \pm$ °
難燃加工	防災番号 BT050047
使用形態	巻上式(電動・手動) 床置き

<特記事頁>

※ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

15.10