

スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名) **ファインシルバー240/標準タイプ(SL)**

特別仕様 **ファインシルバー240/サウンド仕様(SLM)**

特 徴 パネルタイプ、張り込みタイプに適したシルバーコーティングスクリーンです。
ゲイン2.4でコントラストに優れ、高輝度プロジェクターによる3D投影にも
ハイクオリティな映像が実現できます。

仕 様

映写方式	前面投射式(フロント)
材 質	軟式塩化ビニール 高反射剤
厚さ及び重量	t = 0.35mm ± 0.05mm 500g/m ²
シームレス最大寸法	NTSC 65インチ ※標準タイプとサウンド仕様(SLM) HD 80インチ (生地幅 1200mm) ※上記のサイズを超える場合は、つなぎ目が入ります。
スクリーンゲイン	ピークゲイン(Gs) = 2.4 ± 15%
1/2値角 1/3値角 (水平) (垂直)	水平 { $\alpha_H(1/2値角) = 25^\circ \pm 5^\circ$ $\beta_H(1/3値角) = 35^\circ \pm 5^\circ$ } 垂直 { $\alpha_V(1/2値角) = \pm \quad^\circ$ $\beta_V(1/3値角) = \pm \quad^\circ$ } *垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
3D適合	<偏光式> 適合 <液晶シャッター式> 適合
難燃加工	防火番号 BT100016
使用形態	パネルタイプ・張り込みタイプ

<特記事頁>

特別仕様で下記製作が可能です。

- スクリーン面に孔加工を施したサウンドスクリーン(SLM)

15.10