

スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名) ウルトラマット 130(U13)

特 徴 発色性および陰影部とハイライト部のバランス優れている。
低出力プロジェクターに適し、幅広い視野角を有するスクリーンです。
映画館などの商業施設に向いています。

仕 様

映写方式	前面投射式(フロント)
材 質	軟式塩化ビニール 酢酸ビニール 特殊拡散剤
厚さ及び重量	t = 0.5mm ±10% 700g/m ²
最大寸法	NTSC590インチ HD 550インチ
シームレス最大寸法	27000mm(W) × 12000mm(H)
スクリーンゲイン	ピークゲイン(Gs) = 1.3 ± 10%
1/2値角・1/3値角 (水平) (垂直)	水平 $\alpha H(1/2値角) = 80^\circ \pm 5^\circ$ 垂直 $\alpha V(1/2値角) = \pm \quad ^\circ$ $\beta H(1/3値角) = 85^\circ$ 以上 $\beta V(1/3値角) = \pm \quad ^\circ$ *垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
3D適合	<偏光式> 不適合 <液晶シャッター式> 適合
難燃加工	防火番号 BT990012
使用形態	張込式 パネル式 巻上式(電動)

<特記事頁>

15.09