

スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名) **ホワイトマット (W)**

特 徴 反射率と光沢を抑えて、しっとりとした映像を豊かな階調表現で描き出します。
投射光を拡散させる性質のため、広角度にわたって鮮明な画質。
光出力の高いビデオプロジェクターやOHPの投影などに適します。

仕 様

| | |
|--------------------------|---|
| 映写方式 | 前面投射式(フロント) |
| 材 質 | 軟式塩化ビニール、グラスファイバー |
| 厚さ及び重量 | t = 0.35mm ±10% 440g/m ² |
| 最大寸法 | 巻上式NTSC250インチ (張込式は300インチ) 巻上式HD250インチ (張込式は300インチ) |
| シームレス最大寸法 | 有効最大(H)寸法 2000mm NTSC 130インチ(H 1981mm) HD 160インチ(H 1992mm) |
| スクリーンゲイン | ピークゲイン(Gs) = 0.9 ± 10% |
| 1/2値角・1/3値角 (水平) (垂直) | 水平 $\alpha_H(1/2値角) = 85^\circ$ 以上 垂直 $\alpha_V(1/2値角) = \pm \quad^\circ$ $\beta_H(1/3値角) = 85^\circ$ 以上 $\beta_V(1/3値角) = \pm \quad^\circ$ *垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。 |
| 3D適合 | <偏光式> 不適合 <液晶シャッター式> 適合 |
| 難燃加工 | 防炎番号 BT920161 |
| 使用形態 | 張込式 パネル式 巻上式(電動・手動) 壁掛式 三脚式 床置式 |

<特記事頁>

※ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

15.09