

スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名) **ホワイトマットシームレス (WZ)**

特 徴 反射率と光沢を抑えて、しっとりとした映像を豊かな階調表現で描き出します。
投射光を拡散させる性質のため、広角度にわたって鮮明な画質。
光出力の高いビデオプロジェクターやOHPの投影などに適します。

仕 様

映写方式	前面投射式(フロント)
材 質	軟式塩化ビニール、グラスファイバー
厚さ及び重量	t = 0.40mm ±10% 580g/m ²
最大寸法	巻上式NTSC250インチ (張込式は300インチ) 巻上式HD250インチ (張込式は300インチ)
シームレス最大寸法	有効最大(H)寸法 2350mm NTSC 150インチ(H 2286mm) HD 180インチ(H 2241mm)
スクリーンゲイン	ピークゲイン(Gs) = 0.9±10%
1/2値角・1/3値角 (水平) (垂直)	水平 $\alpha_H(1/2値角) = 85^\circ$ 以上 垂直 $\alpha_V(1/2値角) = \pm^\circ$ $\beta_H(1/3値角) = 85^\circ$ 以上 $\beta_V(1/3値角) = \pm^\circ$ *垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
3D適合	<偏光式> 不適合 <液晶シャッター式> 適合
難燃加工	防炎番号 BT920161
使用形態	張込式 パネル式 巻上式(電動・手動) 壁掛式 三脚式 床置式

<特記事頁>

※ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

15.12