

# スクリーン幕面仕様書

製品名(型式名) **スタンフルホワイト (SW)**

特 徴 拡散性が高いため、映像にメリハリがあり鮮明な映像を表現します。  
裏地をグレーにする事で光の透過性を抑え、映像再現性を高めています。  
折りたたんでコンパクトに収納が可能です。

## 仕 様

映写方式	前面投射式(フロント)
材 質	軟質塩化ビニール
厚さ及び重量	t =0.2mm±10%      258g/m <sup>2</sup>
最大寸法	フレームにより異なります。特記事項をご参照下さい。
シームレス最大寸法	有効最大(H)寸法 2100mm
スクリーンゲイン	ピークゲイン【2.5°ゲイン】(Gs) = 0.98±10%
1/2値角 1/3値角 (水平) (垂直)	水平 $\alpha_H(1/2値角)=85^\circ$ 以上      垂直 $\alpha_V(1/2値角)=\pm^\circ$ $\beta_H(1/3値角)=85^\circ$ 以上 $\beta_V(1/3値角)=\pm^\circ$ *垂直の数値が未記入の時は上下左右の方向性なし。
防災番号	BT020091
3D適合	<偏光式> 不適合      <液晶シャッター式> 適合
使用形態	クリップ張込式    スナップボタン張込式

### <特記事項>

- ・生地をつなぎは横方向に入ります。
- ・最大寸法      MBF・MBCF    →NTSC 240インチ    HD 220インチ  
                  MBLF・MBLCF →NTSC 360インチ    HD 330インチ  
                  S64F・S64CF →NTSC 400インチ    HD 470インチ

※ここに記載の内容は予告無く変更する場合があります。

21.07